

LUCOFLEX D

- *Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, résistante aux chocs et ignifuge*
- *Indice de protection IP68*
- *5 ans de garantie*
- *5 couleurs et blanc, couleurs diurnes lorsque non éclairé*
- *Lumière vive, sans points et homogène*
- *Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation*
- *Longueur ajustable, découpable tous les 50 mm, rayon de courbure supérieure de 30mm.*


Le LucoFLEX D est la première alternative valable au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. Avec sa flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux éclairagistes la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, à longue durée de vie et sans entretien.

LucoFLEX D est parfait pour les applications d'éclairage architectural extérieur car il fournit une lumière haute performance, sans points lumineux et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres et les contours des bâtiments, des auvents, des lettres, des signalisations et des lettres profilées à face non isolée.

Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc de notre garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions:
14 mm (l) x 13,2 mm (H)
Longueurs de 15m (découpable tous les 50 mm)
- Silicone extrudé, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
- 5 ans de garantie
- Rayon de courbure à plat de 30 mm
- Conformité UL, CE et RoHS
- Technologie à courant constant
- Puissance par mètre : 7.7W/m
- Indice de protection IP68
- Température de fonctionnement -25°C ~ +60°C
- Rayon de courbure à plat de 30 mm



TUBES LUCOFLEX

N° d'art.	Description	couleur diurne	Nom. W/m
FD-06500-W	Blanc froid - 15m ajustable	6500K	7.7W/m
FD-00585-Y	Jaune - 15 m ajustable	585-590nm	7.7W/m
FD-00620-R	Rouge - 15 m ajustable	620-625nm	7.7W/m
FD-00520-G	Vert - 15 m ajustable	520-525nm	7.7W/m
FD-00465-B	Bleu - 15 m ajustable	465-470nm	7.7W/m
FD-00600-O	Orange - 15 m ajustable	600-605nm	7.7W/m

ACCESSOIRES

N° d'art.	Description
FD-18001	Profilé de montage aluminium (1m)
FD-18002	Attache de fixation aluminium
FD-18003	Trou de bouchon d'extrémité
FD-18004	Attache de fixation plastique
FD-18010	Bouchon d'extrémité
F-18011	Colle de silicone (45 ml)

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Alimentations	PP24200	PP24150	PP24100	PP2460
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W	24VDC - 60W
Toutes couleurs LucoFLEX D (7,7 W/m)	23m	17m	12m	7m