



LUCOFLEX RGB-SIDE BEND

- *Tube de silicone extrudado, muito flexível, resistente a raios UV e a impactos e retardante contra incêndios*
- *Índice de Proteção IP67*
- *4 anos de garantia*
- *Gama completa de cores com controlador RGB*
- *Comprimento ajustável, com possibilidade de corte a cada 50 mm, raio de curvatura de 15 mm*
- *Compatível com todos os sistemas de automação e controle*



LucoFLEX RGB-SB oferece uma solução de alta qualidade, flexível e com mudança de cor para iluminação de contorno, iluminação envolvente e/ou qualquer outra aplicação que necessite de um produto de cor semelhante.

LucoFLEX RGB-SB é um produto RGB flexível e com uma curvatura lateral. Foi concebido para uso exterior, utilizando ligações soldadas e uma tampa de silicone selada. Produz um efeito impecável e brilhante, visível mesmo em condições climáticas adversas. O LucoFLEX RGB-SB pode ser utilizado no exterior, com mudança de cor, para contorno ou relevo de construção.


LucoFLEX RGB- SB pode ser programado por todos os sistemas de controle disponíveis no mercado, oferecendo a máxima flexibilidade aos seus projectos.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensões:
10 mm (Largura) x 17mm (Altura)
Comprimento: 5m
Pode ser cortado a cada 50 mm
- Extrusão de silicone resistente a raios UV, ao impacto e ao fogo
- 4 anos de garantia
- Curvatura 15 mm
- Em conformidade com as normas UL, CE e RoHS
- Tecnologia de corrente constante
- Potência: 17.3W/m (RGB ativo)
- índice de Proteção: IP67
- Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +70°C



DIMENSÕES



LUCOFLEX RGB SIDE-BEND - TUBOS & ACESSÓRIOS

Artigo nº	Descrição
F-RGB-SB	RGB Side Bend - 5m ajustável
F-RGB-SB-PCIS	RGB Side Bend - Conj ligação fonte de alimentação
F-RGB-SB-EC	RGB Side Bend - Tampa terminal
F-RGB-SB-CLIPS	RGB Side Bend - Clip de montagem plástico
F-RGB-SB-ACS	RGB Side Bend - Clip de montagem alumínio
F-RGB-SB-ACL	RGB Side Bend - Perfil de montagem alumínio (1m)

CAPACIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V

Fontes de Alimentação	PP24200	PP24150	PP24100
	24VDC - 200W	24VDC - 150W	24VDC - 100W
Lucoflex RGB (17.3W/m com todas as cores RGB)	10m	8m	5m