



DST-1000



DST-2500

Freno en piso



3 conos para autos
Para camionetas
son Opcionales



Distanciador para
diámetro y ancho
de rueda

CARACTERÍSTICAS	DST-1000	DST-2500
Voltaje	1 h.p. 110-220 V	1.5 h.p. 110-220 V
Máx diámetro de llanta	40" / 1020 mm	44" / 1120 mm
Máx peso de llanta	65 kg	68 kg
Máx diámetro de Rin	10"-24" (254-610 mm)	10"-26" (254-660 mm)
Cap. Ancho llanta	2"-20" (51-508 mm)	2"-20" (51-508 mm)
Tiempo de Balanceo	6-9 seg	6-9 seg
Incrementos de balanceo	0.25-0.01 Oz	0.25-0.01 Oz
R.P.M.	280	280
Tipo de balanceo	Estático y Dinámico	Estático y Dinámico
Sistema de Freno	Electrónico Automático	Electrónico Automático
Calibración	Auto Calibrado	Auto Calibrado
Calibrador diámetro de llanta	Manual	Automático
Compensador de distancia	Manual	Automático
Conos centradores	3	3
Conos adaptadores camionetas	Opcionales	Opcionales

SPRAY WASH CABINET

GABINETE DE LAVADO EN SPRAY

Lavadora en Spray ha sido diseñado para limpiar componentes (eliminando contaminantes tales como el aceite, grasa, mugre etc.), utilizando una solución recirculada de detergente y agua.

La lavadora lava limpia con una combinación de fuerza mecánica con una temperatura de agua 140-160°F (60-70°C) y el acción química del detergente. simplemente se colocan los componentes sobre la rejilla interior, se cierra la puerta y gira el cronómetro "Wash," de lavado, de 0 a 30 minutos, para iniciar el ciclo

Capacidad de tanque 50 galones, Bomba de 70 gpm
Boquillas de acero Inoxidable

Motor de 1 hp

MODELO RS 500



SERRETECNO

INTERCAMBIADOR DE ANTICONGELANTE

CAMBIA PRACTICAMENTE DE FORMA AUTOMÁTICA EL ANTICONGELANTE VIEJO POR NUEVO



INTERCAMBIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (ATF)

Reduce fricción, calor, oxidación y desgaste electromecánica

Al operar el intercambiador, el flujo limpia todos los componentes internos de la transmisión automática, incluyendo el cuerpo de válvulas al mismo tiempo con el flushing del nuevo ATF, limpia, protege y revitaliza los O rings en la transmisión
Motor Dual a 110 volts/60 Hz
Requerimiento de aire 125-175 p.s.i.

MODELO RT 15X



SERRETECNO

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOLICITE SU CATÁLOGO