

GUÍA DE APLICACIÓN

REMARK PAINT
HOME

IMPORTANTE: LEE CON ESPECIAL ATENCIÓN LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN. LA MISMA ASEGURARÁ UNA CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.REMARKPAINT.COM

DESCRIPCIÓN

Remark Paint HOME es una pintura de base solvente destinada para interiores, formulada con materias primas de excelente calidad. Con ella obtendrás un acabado semi brillante y lavable, sobre el que podrás dibujar con marcadores para pizarra blanca y borrar sin problemas.

SUPERFICIES

Exclusivo interiores, para pintar sobre superficies de mampostería, metal, yeso o madera, etc., utilizando su correspondiente fondo de sellado.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Blanco
- Poder cubritivo: Bajo
- Aplicación: En una sola mano, según instrucciones, con rodillo o pincel. Limpiar elementos de trabajo con thinner.
- Relación de mezcla: 3 a 1 (1 parte de componente B cada 3 partes de componente A)
- Rendimiento: 1,5 m² por mano, según la absorción de la superficie y el color de fondo a cubrir.
- Secado: 2 horas al tacto, no repintar hasta transcurridas al menos 3 horas. Dibujable a partir de los 7 días desde la última mano.
- Acabado: Semi brillante



NO DILUIR



ASEGURAR
VENTILACIÓN



DURACIÓN DE
LA MEZCLA



NO PINTAR DÍAS
HÚMEDOS



FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

MODO DE EMPLEO

1. PREPARAR SUPERFICIE: Delimita el área a pintar con cinta de enmascarar y verifica que la superficie no supere 1,5 m². Elimina partes flojas, suciedad y grasitud. Si existieran roturas o imperfecciones, repáralas. Finalmente lija y remueve el polvo de la superficie.

2. SELLAR: Diluye una parte de FONDO SELLADOR REMARK PAINT con una parte de agua y aplícalo en toda la superficie, esto es para luego evitar absorción despareja de la pintura. ¡Es fundamental lograr un sellado total de la misma! En paredes con gran absorción te recomendamos dar de 2 a 3 manos, esperando al menos 2 horas entre mano y mano. Después de la última mano de sellado deja secar un día antes de aplicar REMARK PAINT HOME.

3. PINTAR: No sacudas los envases A y B, revuelve cada componente por separado y luego vuelca la totalidad del contenido B en el envase A, sin dejar sobrante. Revuelve la mezcla durante 2 minutos hasta que se vea homogénea. Tienes solo 30 minutos para pintar, luego de ese tiempo endurecerá la mezcla de pintura.

Pinta asegurando cobertura total de la superficie y evitando zonas con poca pintura. Puedes utilizar un rodillo tipo Satin Finish o de pelo fino, previamente lavado y secado. No es necesario que hagas excesiva presión sobre el rodillo, ya que podrían generarse burbujas o salpicaduras. Si se presentan burbujas en la superficie, vuelve a pasar el rodillo suavemente asegurando la desaparición de las mismas. Evita hacerlo pasados los 5 minutos de aplicada la pintura, ya que el secado es muy rápido. Para un correcto funcionamiento de la pared dibujable, el acabado debe ser semi brillante.

De no alcanzar la terminación requerida, recomendamos aplicar una mano más de pintura dibujable, respetando los mismos pasos.

4. ESPERAR: Remueve inmediatamente la cinta de enmascarar una vez finalizada la aplicación, su permanencia durante el secado puede generar desprendimientos de pintura al retirarla. Mantén la pintura fuera de contacto durante al menos 7 días antes de realizar pruebas de funcionamiento. Asegura buena ventilación y que las condiciones de humedad y temperatura sean las recomendadas para mantener los parámetros de secado.

5. DIBUJAR: Luego de 7 días puedes comenzar a utilizar tu pared dibujable. Para ello recomendamos que previamente leas con atención la GUIA DE USO REMARK PAINT HOME.

PRECAUCIONES

Utiliza todos los elementos de protección personal y asegura adecuada ventilación durante y después de la aplicación. Durante el almacenaje, la aplicación y el secado, se recomiendan temperaturas en el rango de 8 a 24°C y humedad relativa entre 60 y 80%. Mantén los envases apartados del fuego y fuera del alcance de los niños. Evita su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evita el contacto con los ojos y prolongado con piel.

PRIMEROS AUXILIOS

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES (ARGENTINA)

0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS
(ARGENTINA)

(011) 4658-7777

PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESA NUESTRA PÁGINA WEB WWW.REMARKPAINT.COM