

Guante de Polietileno de alta densidad resistente al corte nivel 5 con palma de látex rugoso

HPPE-BLXCF-5LC-TALLA




Características

- Guante de polietileno de alta densidad que proporcionan resistencia al corte.
- El recubrimiento de látex rugoso en la palma ofrece alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.
- Material: Polietileno de alta densidad y látex.
- Color: gris con recubrimiento negro.
- AQL: 2.5 Inspeccion Simple Normal

Medidas

Talla	Longitud (A)	Ancho (B)	Parámetros
XS	9.25"	3.5"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
SM	9.5"	3.75"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
MD	9.75"	4"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
LG	10"	4.25"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$
XL	10.75"	4.75"	$\pm 0.2'' \text{ o } \pm 5\text{mm}$

	Nivel
Abrasión	3
Corte	5
Rasgadura	4
Pinchadura	3



Presentación

12 bolsas / caja master
12 pares por bolsa

Usos y aplicaciones



CATII: Equipo de protección personal 89/686 / EEC y estándar armonizado



Uso industrial



EN420: Requisitos generales para guantes de protección



EN388:3X43D, Guantes que protegen contra riesgos mecánicos.

Recomendaciones de conservación

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No guardar por encima de 40 C°

Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X.

El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.