



Hemisfério Produtos Técnicos

1/1

HEM-1149

BOLETIM TÉCNICO

HEM-1149 é um adesivo acrílico de múltiplo uso, indicado para:

- Chapiscos convencionais, rolados e de teto;
- Pode ser aplicado em superfícies de EPS (como lajotas de Isopor);
- Ponte de aderência em geral, como adesão de concreto novo sobre velho, argamassa sobre concreto, etc.
- Produto excelente para reparos em baixa espessura, evitando retração da argamassa;
- Ideal para assentamento de pisos de cimento queimado (vide procedimento específico).

APRESENTAÇÃO

A resina acrílica **HEM-1149** é apresentada em forma líquida, pronta para uso, em embalagens de 20 ou de 200 litros, bastando agitar no momento de sua utilização.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Superfícies excessivamente lisas, devido a utilização de formas resinadas, plastificadas, ou com excesso de desmoldante, e aquelas polidas mecanicamente com auxílio de escovas rotativas (helicópteros, bambolês e similares), devem ser tratados com ácido muriático diluído 1:9 com água e depois neutralizadas com detergentes alcalinos e escovadas.

Esse sistema de tratamento pode ser substituído por apicoagem.

Não utilizar cimento de pega lenta em chapiscos.

DILUIÇÃO

Em todas as aplicações de HEM-1149, a diluição é de 1 parte HEM-1149 para 2 partes de água.

CONSUMO

O consumo médio de HEM-1149 nas aplicações citadas é de 0,4 l/m².