

MOTO TRANSMISIONES 10W40

MOTO

Lubrificante



Descrição

Lubrificante formulado para caixas de velocidades das motos. Proporciona uma excelente resistência ao cisalhamento e garante o funcionamento das embraiagens imersos em lubrificante com um perfeito controlo do seu deslizamento em condições de uso extremas. Prolonga a vida de todos os componentes da caixa de velocidades, reduz os ruídos mecânicos e ajuda no arranque a frio.

Qualidades

- Máxima protecção de todos os elementos da caixa de velocidades contra desgastes em condições extremas.
- Proporciona uma óptima fricção nos discos de embraiagem evitando deslizamentos.
- Permite efectuar as operações de mudança de velocidades e de embraiagem com total suavidade e precisão.

Nível de qualidade

- JASO T-903:2011 MA & MA2

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,854
Densidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.1
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	89
Viscosidad ea -25 °C	cP	ASTM D 5293	7.000 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	160
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	244
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-33
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.7
Cinzas sulfatadas	% em peso	ASTM D 874	0.7

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 3. Outubro 2014