

Serie PX Transformadores de seguridad



Los transformadores de seguridad de Intermatic están diseñados para funcionar en ambientes exigentes, tales como en calor intenso, humedad y cerca de productos químicos que normalmente se encuentran alrededor de piscinas y spa. Estos transformadores están diseñados específicamente para suministrar 12 voltios para la iluminación de piscinas y spa, luminarias sumergibles y la iluminación de jardines exteriores.

- Caja de dos piezas de acero inoxidable o acero galvanizado
- La cubierta desmontable permite un fácil acceso a los compartimientos aislados de alto y bajo voltaje
- Los orificios ciegos hacen que la instalación del cableado sea rápida y cómoda
- Proceso único de dos bobinas con revestimiento de seguridad entre los bobinados primario y secundario
- Voltaje de salida seleccionable del bobinado secundario, según las conexiones de entrada
- Resguardado por un protector de circuito integral
- Con clasificación CSA C/US

Especificaciones:

PX100/S, PX300/S

Caja: Acero inoxidable o acero con acabado de color beige claro aplicado en forma electrostática. Soportes de montaje superior e inferior 19,4 cm A x 13,3 cm A x 11,4 cm P

Orificios ciegos: Total de diez combinaciones de orificios ciegos de 1/2 – 3/4 pulg., (2) en lado derecho, (2) en el lado izquierdo, (2) posteriores, (4) inferiores

PX600/S

Caja: Acero inoxidable o acero con acabado de color beige claro aplicado en forma electrostática. Soportes de montaje superior e inferior 25,4 cm A x 25,4 cm A x 12,7 cm P

Orificios ciegos: Dos combinaciones de orificios ciegos de 1/2 – 3/4 pulg., y cuatro combinaciones de 3/4 – 1 pulg. en la parte inferior. Total de seis combinaciones de orificios ciegos de 1/2 – 3/4 pulg., (2) en el lado derecho, (2) en el lado izquierdo, (2) posteriores

N.º de modelo	Descripción	Entrada	Salida	Peso de embarque
PX100	Acero beige de 100 vatios	120 V, 1 A	12 o 13 V	3,2 kg
PX100S	Acero inoxidable de 100 vatios	120 V, 1 A	12 o 13 V	3,2 kg
PX300	Acero beige de 300 vatios	120 V, 3 A	12, 13 o 14 V	5,9 kg
PX300S	Acero inoxidable de 300 vatios	120 V, 3 A	12, 13 o 14 V	5,9 kg
PX600	Acero beige de 600 vatios	120 V, 6 A	12, 13 o 14 V	11,7 kg
PX600S	Acero inoxidable de 600 vatios	120 V, 6 A	12, 13 o 14 V	11,7 kg